

Dricksvattenfontän barriärfritt stål

pedestal grå Modell: EU3377G

Funktioner och fördelar

Kvalitets kontrollerad

Dricksfontänen levereras färdigmonterad och fullt trycktestad för att säkerställa att inget läckage uppstår, och att den har korrekt funktion för minskad installationstid.

Skyddade komponenter

Tryckknapp, avloppssil, bottenplatta och munstycke.

Munstycke

Polerad förkromad mässingsmunstycke med integrerad laminärt flöde som förhindrar stänk, och ger en fin drickstråle. Integrerat skålskaft med sprint ger vandalskydd och styrka, och skyddad vinklad vattenstålsöppning ger en stadig sanitär dricksvattenstråle.

Tryckknapp

Infälld patenterad servicevänlig tryckknappsventil i rostfritt stål. Service som justering av stråle, rengöring av filter eller byte av ventilpatron görs enkelt via fronten av tryckknappen. (specialverktyg för att öppna ventilen ingår) Ventilen arbetar vid ett driftryck som ligger mellan 2 till 6,2 bar.

Konstruktion

Markstolpe i 1,63mm kraftigt galvaniserat stål, skål i 1,02mm satinpolerat rostfritt stål (304) och skålfäste i 1,63mm satinpolerat rostfritt stål (304) som står emot fläckar och korrosion.

Tillbehör

Flaskkran 6250LF



Sandfälla EU6611



Frysskyddsventil EU6518R



Specifikation

Modell 3377G skall inkludera handikappanpassad, vandalskyddad dricksfontän med markstolpe i 1,63mm galvaniserat stål.

Skål i 1,02mm satin polerat rostfritt stål (304). Munstycke i förkromad polerad mässing med laminärt anti-stänklöde.

100 % bly-fria vattenvägar. Fullt trycktestad. Inklusive monterings bultar.

Applikationer

Passar lika bra för privata som offentliga utomhus installationer, som parker, skolgårdar eller torg. Stängs av och töms på vatten vintertid.

Postadress:

TRÄDGÅRDSTEKNIK AB
Helsingborgsvägen 578, Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM

Telefon : 0431-222 90
Bg.nr : 5743-7980
Org.nr : 556409-6120

URL:

www.tradgardsteknik.se
E-postadress:
info@tradgardsteknik.se