

# Dricksvattenfontän väggmonterad barriärfritt

Modell: H10018

## Funktioner och Fördelar

### Kvalitets kontrollerad

Dricksfontänen levereras färdigmonterad och fullt trycktestad för att säkerställa att inget läckage uppstår, och att den har korrekt funktion för minskad installationstid.

### Skyddade komponenter

Bottenplatta, tryckknapp, avloppssil och munstycke.

### Munstycke

Polerad förkromad mässingmunstycke med integrerad laminärt flöde som förhindrar stänk, och ger en fin drickstråle. Integrerat skålskaft med sprint ger vandalskydd och styrka, och skyddat vinklad vattenstålsöppning ger en stadig sanitär drickvattenstråle.

### Tryckknapp

Patenterad servicevänlig tryckknappsventil i rostfrittstål. Service som justering av stråle, rengöring av filter ellerbyte av ventilpatron görs enkelt via fronten av tryckknappen. (specialverktyg för att öppna ventilen ingår) Ventilen arbetar vid ett driftryck som ligger mellan 2 till 6,2 bar.

### Kylaggregat

Modell HCR8.50 Kylaggregat som har en kapacitet på 30,2 liter kylt vatten per timme. Hölje i kraftig galvaniserat stål. Kylsystemet är balanserat för att ge en låg energiförbrukning och en längre livslängd säkerställs genom att använda en stor cylindervolymms kompressor, en motströms kylnings förångare / kylaggregat, effektiv hårrörs storlek, en hög kapacitets tork-sil, och en fläkt kyld kondensor med maximal värmewäxling.

Miljövänlig R134a köldmedium säkerställs av kalibrerade kapillärrör. Luftkylda vätskekylare kräver god luftcirkulation för korrekt funktion. Kapaciteten är baserad på ARI standard rating villkoren för 10°C dricksvatten, 26°C inlopp vatten och 32°C



## Specifikation

Modell H1001.8.50 skall inkludera dricksfontän med väggplatta och fläktgaller i rostfrittstål med satin finish, rund anti-stänk designad skål i (1mm304). Väggfäste i satin finish i (1,63mm 304).

Munstycke iförkromad polerad mässing med laminärt anti-stänkflöde.

100 % bly-fria vattenvägar. Monteringsplåt 6700. Fullt trycktestad. Samt vattenkylningsaggregat HCR8.50

## Applikationer

Perfekt för privata eller offentliga inomhus installationer, Modell H1001.8.50 för områden där vattnet behöver kylas passar väldigt bra i områden där estetik är viktigt för den totala upplevelsen av arkitekturen. Vacker satin finish bidrar till att behålla dricksfontänen utseende, och gör att den förblir lika fin som den gjorde när den var nyinstallerad.

### Postadress:

TRÄDGÅRDSTEKNIK AB  
Helsingborgsvägen 578, Varalöv  
262 96 ÄNGELHOLM

Telefon : 0431-222 90  
Bg.nr : 5743-7980  
Org.nr : 556409-6120

### URL:

[www.tradgardsteknik.se](http://www.tradgardsteknik.se)  
E-postadress:  
[info@tradgardsteknik.se](mailto:info@tradgardsteknik.se)