

Dricksvattenfontän väggmonterad barriärfritt

Modell: H10018HPS

Funktioner och Fördelar

Kvalitets kontrollerad

Dricksfontänen levereras färdigmonterad och fullt trycktestad för att säkerställa att inget läckage uppstår, och att den har korrekt funktion för minskad installationstid.

Skyddade komponenter

Bottenplatta, tryckknapp, avloppssil och munstycke

Munstycke

Polerad förkromad mässingsmunstycke med integrerad laminärt flöde som förhindrar stänk, och ger en fin drickstråle. Integrerat skålskaft med sprint ger vandalskydd och styrka, och skyddat vinklad vattenstålsöppning ger en stadig sanitär drickvattenstråle.

Tryckknapp

Patenterad servicevänlig tryckknappsventil 5874SS i rostfritt stål. Service som justering av stråle, rengöring av filter eller byte av ventilpatron görs enkelt via fronten av tryckknappen. (specialverktyg för att öppna ventilen ingår) Ventilen arbetar vid ett driftryck som ligger mellan 2 till 6,2 bar.

Konstruktion

Hög polerat spegelblankt rostfritt stål

Kylaggregat

Modell HCR8.50 Kylaggregat som har en kapacitet på 30,2 liter kylt vatten per timme. Hölje i kraftig galvaniserat stål.

Kylsystemet är balanserad för att ge en låg energiförbrukning och en längre livslängd säkerställs genom att använda en stor cylindervolymms kompressor, en motströms kylnings förångare / kylaggregat, effektiv hårrörs storlek, en hög kapacitets tork-sil, och en fläkt kyl kondensator med maximal värmewäxling .

Miljövänlig R134a köldmedium säkerställs av kalibrerade



Specifikation

Modell H1001HPS.8.50 skall inkludera dricksfontän med väggplatta och fläktgaller i hög polerat rostfritt stål, rund anti-stänk designad skål i (1mm 304). Väggfäste i hög polerat rostfritt stål (1,63mm 304). Munstycke i förkromad polerad mässing med laminärt anti-stänkflöde. 100 % bly-fria vattenvägar. Monteringsplåt 6700. Fullt trycktestad. Samt vattenkylnings aggregat HCR8.50

Applikationer

Perfekt för privata eller offentliga inomhus installationer, Modell H1001HPS.8.50 för områden där vattnet behöver kylaspassar väldigt bra i områden där estetik är viktigt för den totala upplevelsen av arkitekturen. Vacker satin finish bidrar till att behålla dricksfontänen utseende, och gör att den förblir lika fin som den gjorde när den var nyinstallerad.

Postadress:

TRÄDGÅRDSTEKNIK AB
Helsingborgsvägen 578, Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM

Telefon : 0431-222 90
Bg.nr : 5743-7980
Org.nr : 556409-6120

URL:

www.tradgardsteknik.se
E-postadress:
info@tradgardsteknik.se