

Dricksvattenfontän väggmonterad barriärfritt Modell: H11078

Funktioner och Fördelar

Kvalitets kontrollerad

Dricksfontänen levereras färdigmonterad och fullt trycktestad för att säkerställa att inget läckage uppstår, och att den har korrekt funktion för minskad installationstid.

Skyddade komponenter

Bottenplatta, tryckknapp, avloppssil och munstycke.

Munstycke

Polerad förkromad mässingsmunstycke med integrerad laminärt flöde som förhindrar stänk, och ger en fin drickstråle. Integrerat skålskaft med sprint ger vandalskydd och styrka, och skyddat vinklad vattenstålsöppning ger en stadig sanitär dricksvattenstråle.

Tryckknapp

Patenterad servicevänlig tryckknappsventil i rostfritt stål. Service som justering av stråle, rengöring av filter ellerbyte av ventilpatron görs enkelt via fronten av tryckknappen. (specialverktyg för att öppna ventilen ingår) Ventilen arbetar vid ett drifttryck som ligger mellan 2 till 6,2 bar.

Kylaggregat

Modell HCR8.50 Kylaggregat som har en kapacitet på 30,2 liter kylt vatten per timme. Hölje i kraftig galvaniserat stål.

Kylsystemet är balanserat för att ge en låg energiförbrukning och en längre livslängd säkerställs genom att använda en stor cylindervolym kompressor, en motströms kylnings förångare / kylaggregat, effektiv hårrörs storlek, en hög kapacitets tork-sil, och en fläkt kyld kondensator med maximal värmeväxling .

Miljövänlig R134a köldmedium säkerställs av kalibrerade kapillärrör. Luftkylda vätskekylare kräver god luftcirkulation för korrekt funktion. Kapaciteten är baserad på ARI standard rating villkoren för 10 ° C dricksvatten, 26 ° C inlopp vatten och 32 ° C rumstemperatur. 220 Volt, 50 Hz, 1 fas.



Specifikation

Modell H1107L.8.50 skall inkludera dricksfontän med väggplatta och fläktgallermed satin finish, 1,63mm rostfritt stål (304).

Munstycke iförkromad polerad mässing med laminärt anti-stänklöde.

100 % bly-fria vattenvägar. Fulltrycktestad. Inklusive monteringsram MTGFR.7 ochvattenkylare HCR8.50

Applikationer

Perfekt för privata eller offentliga inomhus installationer, i områden där vattnet behöver kylas. Passar väldigt bra i områden där estetik är viktigt för den totala upplevelsen av arkitekturen. Vacker satin finish bidrar till att behålla dricksfontänen utseende, och gör att den förblir lika fin som den gjorde när den var nyinstallerad.

Tillbehör

- Monteringsplåt MO6700

Postadress:

TRÄDGÅRDSTEKNIK AB
Helsingborgsvägen 578, Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM

Telefon : 0431-222 90
Bg.nr : 5743-7980
Org.nr : 556409-6120

URL:

www.tradgardsteknik.se
E-postadress:
info@tradgardsteknik.se