

Dricksvattenfontän väggmonterad barriärfritt

Modell: H11198

Funktioner och Fördelar

Kvalitets kontrollerad

Dricksfontänen levereras färdigmonterad och fullt trycktestad för att säkerställa att inget läckage uppstår, och att den har korrekt funktion för minskad installationstid.

Munstycke

Polerat förkromad kraftigt mässingsmunstycke med integrerad laminärt flöde som förhindrar stänk, och ger en fin drickstråle. Integrerat skålskaft med sprint ger vandalskydd och styrka, och skyddat vinklad vattenstålsöppning ger en stadig sanitär dricksvattenstråle.

Tryckknappar

Patenterade servicevänliga tryckknappsventiler i rostfritt stål. Service som justering av stråle, rengöring av filter eller byte av ventilpatron görs enkelt via fronten av tryckknappen. (specialverktyg för att öppna ventilen ingår) Ventilen arbetar vid ett drifttryck som ligger mellan 2 till 6,2 bar.

Kylaggregat

Kylaggregat som har en kapacitet på 30,2 literkylt vatten per timme. Hölje i kraftig galvaniserat stål. Kylsystemet är balanserad för att ge en låg energiförbrukning och en längre livslängd säkerställs genom att använda en storcylindervolym kompressor, en motströms kylnings förångare /kylaggregat, effektiv hårrörs storlek, en hög kapacitets tork-sil, och en fläkt kyld kondensor med maximal värmeväxling .

Miljövänlig R134a köldmedium säkerställs av kalibrerade kapillärrör. Luftkylda vätskekylare kräver god luftcirkulation för korrekt funktion. Kapaciteten är baserad på ARI standard rating villkoren för 10°C dricksvatten, 26°C inlopp vatten och 32°C rumstemperatur. 220 Volt, 50 Hz, 1 fas.



Specifikation

Modell H1119.8.50 skall inkludera dubbel dricksfontän (1,02mm 304). Med väggplatta och fläktgaller i rostfritt stål med satin finish.

Munstycken i förkromad polerad mässing med laminärt anti-stänklöde.

100 % bly-fria vattenvägar. Vattenlås. Fullt trycktestad. Samt vattenkylnings aggregat HCR8.50

Applikationer

Perfekt för privata eller offentliga inomhus installationer, Modell H1119.8.50 för områden där vattnet behöver kylas passar väldigt bra i områden där estetik är viktigt för den totala upplevelsen av arkitekturen. Vacker satin finish bidrar till att behålla dricksfontänen utseende, och gör att den förblir lika fin som den gjorde när den var nyinstallerad.

Postadress:

TRÄDGÅRDSTEKNIK AB
Helsingborgsvägen 578, Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM

Telefon : 0431-222 90
Bg.nr : 5743-7980
Org.nr : 556409-6120

URL:

www.tradgardsteknik.se
E-postadress:
info@tradgardsteknik.se